



Clean FP

- Gevelreinigingspasta -

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Leverbaar			
Aantal per pallet	288	60	16
Grootte / hoeveelheid	12 x 1 kg	5 kg	30 kg
verpakking	emmer	emmer	emmer
verpakkingscode	01	05	30
art.nr.			
0666	■	■	■

Verbruik

Min. 0,1 kg/m² afhankelijk van de vervuiling

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Minerale bouwmaterialen met uitzondering van kalkzandsteen en geglazuurde stenen
- Verwijdert hardnekkige stadsvervuiling (roet, stof, industrievuil enz.)



Eigenschappen

- Hoge reinigingskracht
- Pasteuze vorm
- Standvast op verticale ondergronden
- Rationele verwerking



Technische gegevens

Substraat	water
Viscositeit	ca. 1800 mPas
pH-waarde (20°C)	ca. 5,0
Hoedanigheid	gelig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [Datablad over inhoudstoffen](#)



Mogelijke systeemproducten

- **Funcosil FC (0711)**
- **Funcosil SNL (0602)**
- **Funcosil SN (0604)**

Werkvoorbereiding

- **Vorbereitung**
Grove vervuilingen mechanisch verwijderen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.
Het materiaal met een borstel of schrobber nogmaals doorwerken.
Inwerktijd 2 - 5 minuten.
Het materiaal niet laten indrogen.
Met veel water onder hoge druk van beneden naar boven intensief naspoelen.
Het reinigingsmiddel volledig verwijderen.
De behandeling eventueel herhalen.

Verwerkingstip

Niet voornatten!
Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
De vereiste opvangmogelijkheid creëren.

Opmerking

Reinigingsrestanten kunnen tot onomkeerbare verkleuringen leiden.
Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Altijd een proefvlak opzetten!


Gereedschap / reiniging



Borstel, schrobber, blokkwast, witkwast, vachtroller, hogedruk reiniger

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Afval

Productrestanten en schoonmaakwater vervuild met het product mogen niet in oppervlaktewater worden geloosd. Schoonmaakwater verzamelen en conform de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren. Zie ook merkblad DWA-M 370 "Afval en afvalwater van gevelreiniging".

Het object bij de verantwoordelijke overheidsinstantie aanmelden.

**Detergentenverordening
(EG) nr. 648/2004**

5 - 15% ammonium bifluoride

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.