




Technisch merkblad Artikelnummer 1368

AGE

Alkalivrije afbijtpasta
Verwijdert graffiti en verf



Voor binnen
en buiten



Verwerkings-
temperatuur
≥ +5 °C



Kwasten/
rollen/
lagedruk-
spuiten



Verbruik per
laag, afhanke-
lijk van de
toepassing



Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten



Houdbaarheid

Toepassing

Remmers AGE verwijdert dispersie-, acrylaat-, kunsthars-, nitro- en spirituslak, waslagen, politoeren en graffiti van alle houten, metalen en minerale ondergronden.

Producteigenschappen

Pasteus, wateremulgeerbaar reinigingsproduct. Remmers AGE heeft een lange open tijd wat er voor zorgt dat ook diepere verfresten tot in de poriën verwijderd worden.

- N-methyl-pyrrolidon-vrij
- Bevat geen gechlloreerde koolwaterstoffen
- Staat boven aan op de lijst van toegelaten antigraffiti-producten van de BAST

Verwerking

Materiaal met kwast, borstel, verfrol (geen kunststof) of airless-spuitapparatuur in een gelijkmatige laag, vol en zat aanbrengen en laten inwerken. Remmers AGE kan vervolgens met plamuurmes, verfkraabber of hogedrukreiniger worden verwijderd.

Technische gegevens

Technische gegevens in aangeleverde vorm

Soortelijk gewicht: 1,05 kg/ltr
pH-waarde (20°C): ca. 8,5 bij 10 gr/ltr water

De werking is afhankelijk van de ondergrond en het te verwijderen materiaal.

De open tijd van het materiaal kan verlengd worden door de oppervlakte af te dekken met een folie, om een beter resultaat te verkrijgen.

Opmerking

Om de optimale inwerktijd te bepalen, adviseren wij een proefvlak op te zetten. Dit is ook nodig op ondefinieerbare ondergronden. Indien het materiaal binnen wordt verwerkt goed ventileren.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot het milieu, zoals afvoer van afval, zowel van het product alsook verf in acht nemen.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Blikken bussen 0,75, 5 en 25 liter.

Verbruik

Afhankelijk van de laagdikte van de verf per behandeling ca. 300-500 gr/m².

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, minstens 12 maanden.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij spuiten noodzakelijk. Masker met combinatiefilter tenminste A/P2. (bij voorkeur van de firma Dräger). Geschikte handschoenen, zie veiligheidsblad. Gesloten werkkleding dragen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.